Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:53

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/spalinowa-pompa-wodna-stihl-wp-600-p-349.html



Spalinowa pompa wodna STIHL WP 600

Cena	**1 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**VB040112000**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Pompa wodna WP 600 to uniwersalne, wytrzymałe urządzenie pomocne przy przepompowywaniu większych ilości wody. W rolnictwie można za jej pomocą pobrać wodę z wód powierzchniowych takich jak jeziora, rzeki, rowy lub stawy do nawadniania upraw. Można również usunąć niepożądane nagromadzenia wody. STIHL WP 600 pracuje z maksymalną wydajnością 1.050 l/min przy maksymalnej wysokości zasysania do 7 m i maksymalnej wysokości tłoczenia 31 m. Wytrzymała pompa wodna STIHL WP 600 jest napędzana mocnym 4-suwowym silnikiem benzynowym. Gdy jest zimna, możesz ułatwić start, uruchamiając ssanie. Ta samozasysająca pompa wodna ma stabilną ramę, dzięki czemu może pracować stabilnie na różnych powierzchniach, a silnik jest chroniony przed uszkodzeniem. Podłączenie węży do otworów wlewowych i wylotowych odbywa się za pomocą 3-calowych przyłączy. Podczas zasysania wody, pompa STIHL WP 600 jest chroniona przed cząstkami zanieczyszczeń znajdującymi się w wodzie za pomocą filtra. Zasysane cząstki mogą mieć maksymalną wielkość ziarna do 6 mm, wtedy ryzyko zatkania pompy jest bardzo niskie. Gdy woda jest pobierana z wód powierzchniowych, należy przestrzegać lokalnych przepisów w tej kwestii. Zestaw nie zawiera węża ssącego i ciśnieniowego.

Dane techniczne	**Wartość**
Max. robocza prędkość obrotowa U/min	**3.600**
Przyłącze węża "	**3**
Max. natężenie przepływu m³/h	**63**
Typ silnika	**EHC 605,0**
Max. strumień objętości l/min	**1.050**
Niepewność pomiaru poziomu ciś.akustycznego KpA dB(A)	**3**
Max. ciśnienie tłoczenia bar	**3**
Pojemność skokowa cm³	**212**
Moc znamionowa kW/KM	**4,4**/6
Ciężar kg	**29**
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego LpA dB(A) [1)]	**87**
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA dB(A)	**103**
Pojemność zbiornika paliwa l	**3,6**
Max. wysokość tłoczenia m	**31**
Max. wysokość zasysania m	**7**

[1)] Niepewność zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE