TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:53

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/traktor-ogrodowy-stihl-rt-4082-p-127.html



Traktor ogrodowy STIHL RT 4082

Cena	**14 990,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**61402000005**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kompaktowy i zwrotny traktor ogrodowy STIHL RT 4082 jest idealny, jeśli chcesz dokładnie zadbać o trawnik o powierzchni do 4000 m². Mały promień skrętu i szerokie pole widzenia zapewniające Ci pełną kontrolę i umożliwia wydajną pracę w ogrodach z drzewami, krzewami i kwietnikami. Fotel kierowcy przesuwany bez potrzeby użycia narzędzi może być dostosowany tak, aby każdemu zapewnić maksymalny komfort podczas obsługi urządzenia. Jednopedałowy napęd kół, który umożliwia wygodną regulację prędkości jazdy i umożliwia wybór między biegiem do przodu i do tyłu. Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego z kokpitu na panelu obsługi dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. Kosz na trawę wykonany z tworzywa sztucznego można łatwo opróżnić za pomocą specjalnego uchwytu, nie schodząc z fotela kierowcy. System zbierania trawy wychwytuje trawę znajdującą się na krawędzi koszenia. Traktor można doposażyć w zestaw mulczujący, rozdrabniający koszoną trawę tak, aby mogła ona stać się naturalnym nawozem dla trawnika.

Pojemność skokowa	**452 cm³**
Typ silnika	**EVC 4000.1**
Ciężar	**203 [kg]**
Maks. Powierzchnia trawnika	**do 4000 m²**
Szerokość cięcia	**80 cm**
Wysokość cięcia	**35 - 90 mm**
Pojemność zbiornika	**6 l**
Znamionowa prędkość obrotowa	**2700 obr./min**
Pojemność kosza na trawę	**250 l**
Długość narzędzia bez pojemnika na trawę	**177**
Długość urządzenia z koszem na trawę	**213 cm**
Szerokość urządzenia z zespołem koszącym	**90 cm**
Wysokość urządzenia do siedziska	**117 cm**
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	**100 dB(A)**
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	**86 dB(A)**
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	**2 dB(A)**
Wartość wibracji na siedzeniu	**0,6 m/s²**
Niepewność wibracji na siedzisku	**0,3 m/s²**
Wartość wibracji na kierownicy	**3 m/s²**
Niepewność wibracji na kierownicy	**1,5 m/s²**